

Oversikt over endringer i Kommunal forskrift for tømming av private avløpsanlegg i Narvik kommune, gjeldende fra 01.05.25 og vedtatt av kommunestyret i Narvik 27.03.25 i sak 028/25:

§ 3 Definisjoner. Definisjon av «Abonnet» fjernes, da det ikke benyttes i forbindelse med slamtømming, men gjelder de som er abonnenter på vann- og avløpstjenester som leveres via kommunalt distribusjonsnett. Det er tatt inn to nye definisjoner:

«*Andre løsninger for oppsamling av avløpsvann*» tar høyde for at det gis utslippstillatelse til andre tekniske løsninger for rensing av avløpsvann enn de tradisjonelle slamavskillerne, minirensesanleggene og tette tanker.

«*Virksomhet*» er tatt inn i forskriften fordi begrepet kan være egnet til å forstå dithen at kravene gjelder næringsvirksomhet, mens det i forurensingslovens- og forurensingsforskriften kapittel 12 menes bolighus, hytter med mer.

§ 4 Kommunal tømming av slam Her er det føyd til et nytt siste ledd som skal ivareta Narvik Vanns adgang etter forurensingslovens § 30, siste ledd til å tillate at andre (private) firma kan utføre tømmingen. Bestemmelsen er tatt inn fordi man har erfaring med at det er enkelte anlegg som ligger slik til at kostnadene med å få de tømt på den ordinære tømmeordningen langt overstiger det gebyret for tømming dekker. For eksempel der det er bruer som ikke har bæreevne til å tåle ordinært tømmeutstyr og hvor en må kjøre frem og tilbake mange ganger med liten bil for å få tømt ett eller flere anlegg.

§ 5 Tømmehyppighet Det er ikke gjort endringer i tømmehyppigheten, kun presisert at det i spesielle tilfeller kan fastsettes en annen tømmefrekvens i utslippstillatelsen. Dette er i samsvar med slik regelverket praktiseres i dag. Dette vil bare gjelde særskilte tilfeller, da man normalt ikke gir utslippstillatelse til avløpsrensanlegg som har så liten kapasitet at de har behov for hyppigere tømming enn det som er normal tømmehyppighet for boliger og fritidsboliger.

§ 7 Anleggseiers plikter Det er ikke hensiktsmessig å opprettholde et krav om at maksimal avstand mellom avløpsanlegg og vei er 35 meter. Dagens sugebiler kan normalt håndtere lengre avstand ved bruk av ordinært tømmeutstyr. I saksbehandlingen av utslippstillatelsen vil man ved etablering av nytt rensanlegg sikre at anlegget ikke plasseres for langt unna kjørbar vei basert på hva som er ordinært tømmeutstyr.

Nytt fjerde ledd skriftliggjør dagens praksis og er en viktig opplysning til anleggseierne. Der abonnenten er årsak til at anlegget ikke kan tømmes på ordinær tømmerute, så vil tømmeentreprenøren ha kjørt «bomtut» før dette oppdages. Når man kommer tilbake for andre gang vil tømning dermed anses som ekstratømming. Årsaken er at tømmeentreprenøren må ta mannskap og sugebil ut av ordinær tømmerute og normalt kjøre lange avstander for å få tømt enkeltanlegg. Disse enkeltturene er svært fordyrende, selv om man i så stor grad som mulig forsøker å samle oppdragene. Forhold på abonnentens side som gjør at anlegg ikke tømmes, er oftest at anlegget er låst, at det er låst bom på veg, at eier nekter å la anlegges tømmes eller anlegget er overgrodd og at man derfor ikke finner det.

§ 9 Beregning av gebyr

Nytt annet ledd skriftliggjør dagens praksis hvor anleggseier betaler ordinært tømmegebyr selv om anlegget ikke tømmes på ordinær tømmerute, når manglende tømning skyldes forhold på anleggseiers side. For å hindre fare for forurensning skal alle avløpsanlegg minimum tømmes i henhold til tømmefrekvens som fremgår i denne forskriften, eller etter den frekvens som er fastsatt i utslippstillatelsen for anlegget.

Nytt fjerde ledd regulerer når tømmegebyret skal settes i verk. Det mangler bestemmelse om det i eksisterende forskrift. Det er kommunestyret som fastsetter gebyrets størrelse. Gebyret deles opp i enten 2 eller 6 betalingsterminer pr år og betales løpende, og ikke som ett stort beløp etter faktisk utført tømning. Derfor foreslås det iverksetting av gebyr fra første betalingstermin etter at anlegget er tatt i bruk.

Femte ledd i gjeldende forskrift som regulerer når det kan gis fritak (opphør) av tømmegebyr flyttes til ny § 10.

Nytt femte ledd Det gis ikke fritak for gebyr for anlegg som ikke er satt ut av drift. Alle anlegg skal tømmes i henhold til tømmefrekvens fastsatt i forskriften eller i utslippstillatelsen for å unngå fare for forurensning.

Ny § 10 Opphør av tømmegebyr må knytte seg til dokumentasjon på at avløpsanlegget settes ut av drift, ikke vanntilførselen, selv om vann inn i bygningen normalt krever godkjent avløpsløsning. Slik frakobling mellom bygning og avløpsanlegg må utføres av fagkyndige. Avløpsanlegg som settes ut av drift må sluttømmes for å forhindre at avløpsvann siver ut og forurenser: Sluttømming bestilles av Narvik Vann for å sikre at slammet leveres til godkjent deponi.