



## Kommunal forskrift for tømning av private avløpsanlegg i Narvik kommune



Gjeldene fra 01.01.2020



Fastsatt av kommunestyret i Narvik kommune 12.12.2019 i sak 014/19 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26 og § 34. Endret med virkning fra 01. mai 2025 i sak 028/25 den 27.mars 2025, med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)§ 26 og § 30, tredje ledd.

## **INNHOLD:**

### **Innhold**

INNHOLD:.....	2
<b>§ 2. VIRKEOMRÅDE .....</b>	<b>3</b>
<b>§ 3. DEFINISJONER.....</b>	<b>3</b>
<b>§ 4. KOMMUNAL TØMMING AV SLAM .....</b>	<b>3</b>
<b>§ 5. TØMMEHYPPIGHET .....</b>	<b>3</b>
<b>§ 6. NARVIK VANNS PLIKTER .....</b>	<b>4</b>
<b>§ 7. ANLEGGSEIERS PLIKTER.....</b>	<b>4</b>
<b>§ 8. KRAV TIL ADKOMST .....</b>	<b>4</b>
<b>§ 9. BEREGNING AV GEBYR .....</b>	<b>4</b>
<b>§ 10. OPPHØR AV ÅRSGEBYR.....</b>	<b>4</b>
<b>§ 11. GEBYRDIFFERENSIERING .....</b>	<b>5</b>
<b>§ 12. BETALING AV GEBYRER .....</b>	<b>5</b>
<b>§ 13. KLAGEADGANG .....</b>	<b>5</b>
<b>§ 14. SANKSJONER OG STRAFF.....</b>	<b>5</b>
<b>§ 15. IKRAFTTREDEN .....</b>	<b>5</b>



## § 1. MÅL FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, MINIRENSEANLEGG OG TETTE TANKER

Forskriften har som formål å håndtere slaminnsamling i Narvik kommune i henhold til forurensningsloven. Forskriften skal sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling av slam i Narvik kommune.

## § 2. VIRKEOMRÅDE

Forskriften gjelder tømning av alle private og kommunale avløpsanlegg med utslipp mindre enn 50 pe, slik som slamavskillere, minirensesanlegg, tette tanker og andre løsninger for oppsamling av avløpsvann i hele kommunen.

## § 3. DEFINISJONER

### Slamavskiller

Avløpsanlegg som holder faste partikler og flyteslam tilbake fra avløpsvannet. Slamavskilling benyttes som eneste rensetrinn ved utslipp til gode sjøresipienter, eller som forbehandling før hovedrensetrinn.

### Minirensesanlegg

Avløpsanlegg som i prinsippet er en nedskalert utgave av store konvensjonelle rensesanlegg. I et minirensesanlegg oppnås en høyere rensesgrad enn det en slamavskiller gjør.

### Tette tanker

Tette tanker er tanker uten utløp. Defineres også som lukkede tanker eller tett oppsamlingstank.

### Andre løsninger for oppsamling av avløpsvann

Avløpsanlegg for oppsamling av slam og som ikke faller inn under definisjonene ovenfor.

## § 4. KOMMUNAL TØMMING AV SLAM

Narvik Vann skal ivareta tømning av alle mindre private og kommunale avløpsanlegg for virksomheter i hele kommunen.

For minirensesanlegg med godkjent utslippstillatelse etablert før denne forskriften trådte i kraft, kan anleggseier velge kommunal tømmeordning eller å fortsette den private tømmeordningen.

For eiendom der tilgjengelighet til anlegget medfører en betydelig høyere kostnad for tømning enn hva gebyr etter denne forskrift dekker, kan det tillates at tømning utføres av privat tømmefirma. Tillatelse kan gis ved godkjenning av søknad om utslippstillatelse eller ved særskilt søknad etter at utslippstillatelse er gitt.

## § 5. TØMMEHYPPIGHET

Type	Anlegg	Frekvens
Bolig	Slamavskiller	1 gang hvert 2. år
	Minirensesanlegg	1 gang pr. år
Fritidsbolig	Slamavskiller	1 gang hvert 4. år
	Minirensesanlegg	1 gang pr. år
	Tett tank	1 gang pr. år
Annet	Andre typer løsninger	I henhold til utslippstillatelsen

I særskilte tilfeller kan det fastsettes en annen tømmefrekvens i utslippstillatelsen.

For næringseiendommer fastsettes tømmefrekvensen i utslippstillatelsen.

Med tømning «1 gang pr år», «hvert 2. år» eller «hvert 4. år» menes at anlegget tømmes i løpet av tømmeperioden (normalt mai til oktober) i det aktuelle kalenderåret.

## § 6. NARVIK VANNS PLIKTER

Narvik Vann eller de som utfører tømning på vegne av Narvik Vann, skal varsle om når tømning skal foretas, og varslingen vil bli gitt gjennom media eller på annen måte som Narvik Vann finner hensiktsmessig. Eiendommen skal forlates i samme stand som den fremstod ved ankomst. Kumlokk skal legges tilbake på plass og grunder og lignende skal lukkes.

## § 7. ANLEGGSEIERS PLIKTER

Adkomstveg skal ha tilstrekkelig bæreevne (se § 8).

Anleggets plassering må ikke være lenger fra veg enn at det kan tømmes ved bruk av ordinært tømmeutstyr. Det samme gjelder plassering av bunn av kum i forhold til vegnivå.

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige. Nedgravde kumlokk kan kreves gravd opp og erstattet med lokk som til enhver tid er over bakkenivå.

Kumlokk skal være forsvarlig sikret, og abonnenten skal sørge for å merke med stikke, fjerne vegetasjon, jord, is eller snø fra alle kumlokk i forkant av tømning. Kumlokk skal kunne håndteres av en person.

Anlegg som ikke er klargjort vil ikke bli tømt på ordinær tømmeordning. Ny tømning er å anse som ekstratømning.

Anleggseier plikter å melde fra dersom avløpsanlegget ikke tømmes av Narvik Vann når det skyldes at det ikke er registrert at anlegget skal ha tømning i henhold til forskriften.

Det skal være tilgjengelig plass på eiendommen til utstyr for tømningen.

Klager på utførelse eller manglende tømning må meddeles Narvik Vann så fort som mulig etter at anleggseier har fått kunnskap om forholdet.

## § 8. KRAV TIL ADKOMST

Adkomstveg skal ha tilstrekkelig bæreevne og skal være framkommelig for tyngre kjøretøy, minimum 8 tonns akseltrykk, 3 m veibredde og 4 m høyde.

Der veistandarden avviker fra det som er beskrevet i første ledd, kan kommunen i særlige tilfeller innvilge tømning med annet utstyr.

Dersom særlige forhold medfører at anlegget må tømmes om vinteren, skal vegen og eventuell snuplass være brøytet, og om nødvendig strødd.

## § 9. BEREGNING AV GEBYR

Årsgebyret beregnes etter antall m<sup>3</sup> på avløpsanlegget, eller som minimum ut fra myndighetenes krav/anbefalinger til dimensjonering. For fellesanlegg som tilfredsstiller dagens krav, beregnes gebyret etter de faktiske antall m<sup>3</sup> og fordeles på hver anleggseier.

Anleggseier skal betale ordinært tømmegebyr når manglende tilrettelegging etter § 7 og § 8 fører til at anlegget ikke tømmes.

Kommunen fastsetter reglene for beregning av beløpets størrelse. Slamgebyret fastsettes årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandling.

Gebyret trer i kraft fra første ordinære betalingstermin etter at anlegget er tatt i bruk. Tidspunkt for når anlegget er tatt i bruk dokumenteres normalt med ferdigmelding fra godkjent foretak.

Det gis ikke fritak for årsgebyr.

## § 10. OPPHØR AV ÅRSGEBYR

Årsgebyret opphører fra og med første termin etter tidspunktet avløpsanlegget settes ut av drift. Frakobling må dokumenteres av godkjent fagkyndig.

Anlegget må sluttømmes og sikres. Sluttømning bestilles via Narvik Vann. Kostnader ved sluttømning, plombering og ev åpning av plombering dekkes fullt ut av anleggseier.

## **§ 11. GEBYRDIFFERENSIERING**

For avløpsanlegg som må tømmes med annet materiell enn standard bil, for eksempel med mindre bil eller traktor, og hvor dette vil medføre en ekstra kostnad, kan Narvik Vann kreve en tilleggsavgift.

For avløpsanlegg hvor tilgjengelighet eller andre særskilte forhold medfører merkostnader ved tømmingen kan Narvik Vann kreve den enkelte anleggseier for merkostnadene ved tømmingen.

## **§ 12. BETALING AV GEBYRER**

Gebyret fordeles i det antall terminer som bestemmes av kommunestyret eller etter frivillig ordning der kommunestyret gir adgang til det.

Merkostnadene ved tømming jf. § 10, vil komme i tillegg til det ordinære gebyret og faktureres særskilt i etterkant av utført tømming.

Årlig gebyr med påløpende renter og kostnader, er sikret i lovbestemt pant etter pantelover § 6-1.

Om renteplikt ved for sen betaling, og inndrivelse og tilbakebetaling av avfallsgebyr, gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene §§ 26 og 27 tilsvarende.

## **§ 13. KLAGEADGANG**

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverk i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen skal sendes til Narvik Vann.

## **§ 14. SANKSJONER OG STRAFF**

Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskriften kan straffes med bøter, jfr forurensningslovens § 79. Narvik Vann kan begjære påtale for brudd som nevnt i forurensningsloven § 79.

## **§ 15. IKRAFTTREDEN**

Forskriften trer i kraft 01.01.2020.



» VI GJØR NARVIK RENERE «

Brannbakken 1, Teknisk Rådhus, 8514 Narvik  
Tlf.: 76 91 37 00 - Vakttelefon: 901 16 300

[www.narvikvann.no](http://www.narvikvann.no)

---